

PRODUKTINFORMATION

BESCHREIBUNG

MERISO CHIPS NR. 2 für MERISO SEAL sind pigmentierte Teilchen, die miteinander vermischt werden können, damit eine mehrfarbige Bodengestaltung realisiert werden kann. Als Teil des Chipsbodens werden die Chips in das MERISO SEAL gestreut und anschließend mit einem MERISO FINISH versiegelt.

ANWENDUNGSHINWEISE

Die Chips müssen vor der Verarbeitung geprüft werden, ob es chemische Reaktionen gibt. Der Lieferant übernimmt keine Verantwortung für die Qualität der Böden.

VERARBEITUNG

Mit der Hand oder mit einer Spezialpistole.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Bindemittel - PVAc
Dichte/Spezifisches Gewicht:	2,0 - 2,5 g/m ³
VOC:	< 400 ppm
Festkörpergehalt:	100 %
Cd-Gehalt:	< 2 ppm
Pb- Gehalt:	< 4 ppm
Hg-Gehalt:	< 1 ppm
Cr6+-Gehalt:	< 4 ppm
Verbrauch:	ca. 450 g/m ² , wenn voll abgestreut,
Lichtecht:	hoch
Flexibilität:	hoch

LAGERFÄHIGKEIT

Trocken und kühl, aber frostfrei. Wenn trocken und in Originalverpackung gelagert, im Prinzip unbeschränkt haltbar.

TECHNISCHER SERVICE

Wenden Sie sich gerne an: ISOMER Kunststofftechnik GmbH | Alte Potsdamer Straße 6B | 14513 Teltow | Telefon: +49 (0) 3328 331 202 | info@isomer.de | www.isomer.de

Die anwendungstechnischen Empfehlungen zum Einsatz unserer Produkte erfolgen nach bestem Wissen und aufgrund unserer Erfahrungen. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte für den jeweiligen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Produktinformation Stand: 05/2020