(Betriebsanweisung für den Umgang mit dem Produkt)



Handelsname: MERISO SEAL

BALKON-TERRASSEN-MEMBRAN

Überarbeitete Version: SDB 2.0 BB/ DE, erstellt am 20.11.2022 Region: DE

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname

MERISO SEAL

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Beschichtungen

Verwendungen von denen abgeraten wird

keine Angaben verfügbar

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse

ISOMER Kunststoff-Technik GmbH Alte Potsdamer Straße 6b 14513 Teltow

Telefon +49 (0)3328 331 202 Fax +49 (0)3328 331 201

Auskunftgebender Bereich / Telefon

+49 (0)3328 331202 und +49 (0)179 45 66 074

Auskünfte zum Sicherheitsdatenblatt

info@isomer.de

1.4 Notrufnummer

GIFTNOTRUF DER CHARITÉ - UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN Hindenburgdamm 30 | 12203 Berlin **Telefon: (030) 30 686 700**

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) Aquatic Chronic 3; H412

(Betriebsanweisung für den Umgang mit dem Produkt)



Handelsname: MERISO SEAL

BALKON-TERRASSEN-MEMBRAN

Überarbeitete Version: SDB 2.0 BB/ DE, erstellt am 20.11.2022 Region: DE

Flam. Liq; H225 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1; H317 STOT Se3: H335

Hinweise zur Einstufung

Einstufung Kennzeichnung in Bezug auf Ätz-/ Reizwirkung auf die Haut basieren auf den Ergebnissen von toxikologischen Untersuchungen am Produkt (Gemisch).

Einstufung und Kennzeichnung in Bezug auf Sensibilisierung der Atemwege und/oder der Haut basieren auf den Ergebnissen von toxikologischen Untersuchungen am Produkt (Gemisch).

Einstufung und Kennzeichnung in Bezug auf Gewässergefährdung basieren auf den Ergebnissen von ökotoxikologischen Untersuchungen am Produkt (Gemisch).

Die Einstufung des Produkts wurde auf Basis der folgenden Verfahren gemäß Artikel 9 und den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ermittelt:

Physikalische Gefahren: Bewertung von Prüfdaten gemäß Anhang I, Teil 2

Gesundheits- und Umweltgefahren: Berechnungsverfahren gemäß Anhang I, Teil 3, 4 und 5.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gefahrenpiktogramme







GHS07

Signalwort

Gefahr

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

Methylmethacrylat

Gefahrenhinweise

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Gefahrenhinweise

Enthält 2-Hydroxyethylmethacrylat, 2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat,

Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat, Methyl- 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-

piperidylsebacat,. Triethylenglykoldimethaxrylat, Dodecan-1-thiol.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

(Betriebsanweisung für den Umgang mit dem Produkt)



Handelsname: MERISO SEAL

BALKON-TERRASSEN-MEMBRAN

Überarbeitete Version: SDB 2.0 BB/ DE, erstellt am 20.11.2022 Region: DE

Sicherheitshinweise

P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
	Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P243	Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P261	Einatmen von Dampf/Aerosol
P271	Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P273	Freisetzen in die Umwelt vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P501	Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

2.3 Sonstige Gefahren

Keine Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 **Stoffe**

Nicht zutreffen. Das Produkt ist kein Stoff.

3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung

Mischung (Zubereitung)

Gefährliche Inhaltsstoffe

Nr. Name des Stoff	is .	Zusätzliche Hinweis	se				
CAS / EG / Index /	Einstufung (EG) 1272/2008 (CLP)	Konzentration	%				
REACH Nr.							
1 Methylmethacr	1 Methylmethacrylat						
80-62-6	Flam. Liq. 2; H225	>= 50,00 - < 70,00	Gew%				
201-297-1	Skin Irrit. 2; H315						
607-035-00-6	Skin Sens. 1; H317						
01-2119452498-28	STOT SE 3; H335						
2 Bis(1,2,2,6,6-pe	ntamethyl-4-piperidyl)sebacat						
41556-26-7	Aquatic Acute 1; H400	< 2,50	Gew%				
255-437-1	Skin Sens. 1; H317						
_	Aquatic Chronic 1; H410						
-							
3 Dodecan-1-thic	l						
112-55-0	Skin Corr. 1C; H314	< 2,50	Gew%				
203-984-1	Skin Sens. 1A; H317						
-	Aquatic Chronic 1; H410						
01-2119491318-31							

(Betriebsanweisung für den Umgang mit dem Produkt)



Handelsname: MERISO SEAL

BALKON-TERRASSEN-MEMBRAN

Überarbeitete Version: SDB 2.0 BB/ DE, erstellt am 20.11.2022 Region: DE

4	Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat					
8291	9-37-7	Aquatic Acute 1; H400	< 2,50	Gew%		
280-	060-4	Skin Sens. 1; H317				
-		Aquatic Chronic 1; H410				
-						

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

Nr	. Anmerkung	Spezifische Konzentrationsgrenzwerte	M-Faktor (akut)	M-Faktor (chronisch)
1	D	-	-	-

Vollständiger Wortlaut der Anmerkungen: Siehe Abschnitt 16, "Anmerkungen zur Identifizierung und Kennzeichnung von Stoffen (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI".

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen



Allgemeine Hinweise

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen und vor Wiederverwendung gründlich reinigen. Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Einatmen

Betroffene Person aus der Gefahrenzone bringen. Für Frischluft sorgen. Bei unregelmäßiger Atmung/Atemstillstand: künstliche Beatmung. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt

Mit Tuch oder Papier entfernen. Mit Wasser und Seife abwaschen. Keine Lösemittel verwenden. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.) Augenärztliche Behandlung.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen einleiten. Sofort Arzt hinzuziehen. Mund gründlich mit Wasser spülen. Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen. Bewusstlosen Personen darf nichts eingeflößt werden.

(Betriebsanweisung für den Umgang mit dem Produkt)



Handelsname: MERISO SEAL

BALKON-TERRASSEN-MEMBRAN

Überarbeitete Version: SDB 2.0 BB/ DE, erstellt am 20.11.2022 Region: DE

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Schwere Kopfschmerzen, Unwohlsein, Reizung von Haut, Augen und Atemwege.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

keine Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Alkoholbeständiger Schaum; Löschpulver, Wassersprühstrahl; Kohlendioxid (CO2).

Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlendioxid (CO2); Kohlenmonoxid (CO)

5.3 Hinweis für die Brandbekämpfung

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Schutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal

Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten. Berührungen mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Zündquellen fernhalten.

Einsatzkräfte

keine Angaben verfügbar. Persönliche Schutzausrüstung – siehe Abschnitt 8.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächengewässer/Grundwasser gelangen lassen (Explosionsgefahr). Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material wie Sand, Zeolith, Universalbinder aufnehmen. In geeigneten Behälter der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen.

(Betriebsanweisung für den Umgang mit dem Produkt)



Handelsname: MERISO SEAL

BALKON-TERRASSEN-MEMBRAN

Überarbeitete Version: SDB 2.0 BB/ DE, erstellt am 20.11.2022 Region: DE

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

keine Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung Hinweise zum sicheren Umgang

Für gute Raumbelüftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz. Bei Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden. Das Risiko beim Umgang mit dem Produkt ist durch Anwendung von Schutz- und Vorbeugungsmaßnahmen auf ein Mindestmaß zu verringern. Das Arbeitsverfahren sollte, sofern nach dem Stand der Technik möglich, so gestaltet werden, dass gefährliche Stoffe nicht frei werden oder ein Hautkontakt ausgeschlossen werden kann.

Allgemein Schutz- und Hygienemaßnahmen

Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Dämpfe nicht einatmen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vorbeugenden Hautschutz mittels Hautschutzsalbe herstellen. Augenspülvorrichtung bereithalten. Notdusche bereithalten.

Hinweis zum Brand- und Explosionsschutz

Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Hitze- und Zündquellen fernhalten. Explosionsgeschützte Geräte/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Technische Maßnahmen und Lagerungsbedingungen

Behälter trocken, dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Erhitzen führt zu Druckerhöhung und Berstgefahr.

Empfohlene Lagertemperatur

In Grad Celsius: 5 bis 25

Anforderung an Lagerräume und Behälter

Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht stehend lagen, jegliches Austreten ist zu verhindern. Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Behälter nicht über 80% füllen, der übrigbleibende Sauerstoffanteil dient der Stabilisierung.

(Betriebsanweisung für den Umgang mit dem Produkt)



Handelsname: MERISO SEAL

BALKON-TERRASSEN-MEMBRAN

Überarbeitete Version: SDB 2.0 BB/ DE, erstellt am 20.11.2022 Region: DE

Zusammenlagerungshinweise

Nicht mit brandfördernden Soffen gemeinsam lagern. Nicht in der Nähe von Lebensmitteln aufbewahren.

Lagerklasse gemäß TRGS 510

3 - Endzündbare Flüssigkeit

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Die zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Nr.	Name des Stoffs		CAS-Nr.		EG-Nr.
1	Methylmethacrylat		80-62-6		201-297-1
TRG	S 900				
Meth	nylmethacrylat				
Wert	t	210 m	g/m³	50 ml/m³	
Spitzenbegrenzung		2(I)			
Schwangerschaftsgruppe Y		Υ			
2000/39/EWG					
Methylmethacrylate					
Kurzzeitwert 100 m		I/m³			
Wer	t	50 ml/	m³		

DNEL und PNEC Werte

DNEL Werte (Arbeitnehmer)

Nr.	Name des Stoffs	Name des Stoffs					
	Aufnahmeweg	Einwirkungsdauer	Wirkung	Wert			
1	Methylmethacrylat			80-62-6			
				201-297-1			
	dermal	Kurzzeit (akut)	lokal	1,5 mg/cm ²			
	dermal	Langzeit (chronisch) systemisch	13,67 mg/kg			
	dermal	Langzeit (chronisch) lokal	1,5 mg/cm ²			
_	inhalativ	Langzeit (chronisch) systemisch	208 mg/m³			
	inhalativ	Langzeit (chronisch) lokal	208 mg/m³			

(Betriebsanweisung für den Umgang mit dem Produkt)



Handelsname: MERISO SEAL

BALKON-TERRASSEN-MEMBRAN

Überarbeitete Version: SDB 2.0 BB/ DE, erstellt am 20.11.2022 Region: DE

DNEL Werte (Verbraucher)

Nr.	Name des Stoffs					CAS / EG Nr.
Auf	Aufnahmeweg Einwirkungsdauer Wirkung Wert					
1	Methylmethacrylat					80-62-6
						201-297-1
	dermal		Kurzzeit	(akut)	lokal	1,5 mg/cm ²
	dermal		Langzeit	(chronisch)	systemisch	8,2 mg/kg
	dermal		Langzeit	(chronisch)	lokal	1,5 mg/cm ²
	inhalativ		Langzeit	(chronisch)	systemisch	74,3 mg/m³
	inhalativ		Langzeit	(chronisch)	lokal	104 mg/m³

PNEC Werte

Nr.	Name des Stoffs		CAS / EG Nr.
	Umweltkompartiment	Art	Wert
1	Methylmethacrylat		80-62-6
			201-297-1
	Wasser	Süßwasser	0,94 mg/l
	Wasser	Meerwasser	0,94 mg/l
	Wasser	Aqua intermittent	0,94 mg/l
	Wasser	Süßwasser Sediment	5,74 mg/kg
	Boden	-	1,47 mg/kg
	Kläranlage (STP)	-	10 mg/l

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuervorrichtungen Nicht verfügbar.

Persönliche Schutzausrüstung



Atemschutz

Bei Überschreiten des MAK-Werts (Maximale Arbeitsplatzkonzentration) durch Bildung von Aerosolen und Nebeln sind geeignete Schutzmaßnahmen durch Tragen von Atemschutzgeräten vorzunehmen.

Atemfilter-GAS A

Augen- und Gesichtsschutz

Dichtschließende Schutzbrille oder Maske (DIN EN 166).

(Betriebsanweisung für den Umgang mit dem Produkt)



Handelsname: MERISO SEAL

BALKON-TERRASSEN-MEMBRAN

Überarbeitete Version: SDB 2.0 BB/ DE, erstellt am 20.11.2022 Region: DE

Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe, geprüft nach EN 374, verwenden. Die Information des Herstellers bezüglich der jeweilige Schutzkategorie bzw. Durchbruchszeiten beachten. Beschädigte Handschuhe sofort wechseln. Arbeitsabläufe so planen, dass nicht dauerhaft mit Handschuhen gearbeitet werden muss.

Sonstige Schutzmaßnahmen

flammhemmend ausgerüstete Schutzkleidung

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Das Eindringen in die Kanalisation oder Oberflächen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form/Farbe	
flüssig	
farbig	
Geruch	
nach Acrylat	
Geruchsschwelle	
Wert	0,05 ppm
pH-Wert	
Keine Daten vorhanden	
Siedepunkt / Siedebereich	
Wert	100,3 °C
Methode	DIN 51751
Bezugsstoff	Methylmethacrylat
Schmelzpunkt / Schmelzbereich	
Wert	-48 °C
Bezugsstoff	Methylmethacrylat
Zersetzungspunkt / Zersetzungsbereich	
Keine Daten vorhanden	
Flammpunkt	
Wert	11,5 °C
Methode	DIN 51755
Bezugsstoff	Methylmethacrylat
Selbstentzündungstemperatur	
Keine Daten vorhanden	
Oxidierende Eigenschaften	
Keine Daten vorhanden	
Explosive Eigenschaften	
Keine Daten vorhanden	

(Betriebsanweisung für den Umgang mit dem Produkt)



Handelsname: MERISO SEAL

BALKON-TERRASSEN-MEMBRAN

Überarbeitete Version: SDB 2.0 BB/ DE, erstellt am 20.11.2022 Region: DE

Entzündbarkeit (fest, gasförmig)					
Keine Daten vorhanden					
Untere Entzündbarkeits- oder Ex	olosionsgrenze				
Wert	2,1 Vol-%				
Bezugsstoff	Methylmethacrylat				
Obere Entzündbarkeits- oder Exp	Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze				
Wert	12,5 Vol-%				
Bezugsstoff	Methylmethacrylat				
Dampfdruck					
Wert	38,7 mbar				
Bezugsstoff Methylmethacrylat					
Dampfdichte					
Keine Daten vorhanden					

Verdampfungsgeschwindigkeit				
Keine Daten vorhanden				
Relative Dichte				
Keine Daten vorhanden				
Dichte				
Wert	1,36 g/cm ³			
Bezugstemperatur	25 °C			
Methode	DIN 53217			
Wasserlöslichkeit				
Bemerkung	unlöslich			
Löslichkeit(en)				
Keine Daten vorhanden				
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser				
Keine Daten vorhanden				
Viskosität				
Wert	490 - 700 mPa*s			
Bezugstemperatur	25 °C			
Art	kinematisch			
Methode	DIN 53018			

9.1 sonstige Angaben

Sonstige Angaben	
Keine Angaben verfügbar.	

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine Angaben verfügbar.

(Betriebsanweisung für den Umgang mit dem Produkt)



Handelsname: MERISO SEAL

BALKON-TERRASSEN-MEMBRAN

Überarbeitete Version: SDB 2.0 BB/ DE, erstellt am 20.11.2022 Region: DE

10.2 Chemische Stabilität

Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Angaben verfügbar.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Hitze, offene Flammen und andere Zündquellen, statische Auf- und Entladung, Bildung von Dämpfen/Aerosolen.

10.5 Unverträgliche Materialien

Peroxide; Amine; Schwermetalle; Oxidationsmittel; Reduktionsmittel

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizität			
Nr.	Name des Stoffs	CAS-Nr.	EG-Nr.
1	Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat	41556-26-7	255-437-1
LD50		> 2000 mg/kg k	Örpergewicht
Spezies		Ratte	
Quelle		IUCLID	
Akute	Akute dermale Toxizität		
Keine	Keine Daten vorhanden		
Akute	Akute inhalative Toxizität		
Nr.	Name des Produkts		
1	MERISO SEAL		
LC50		4632 ppm	
Expos	sitionsdauer	4 h	
Spezies		Ratte	
Bezugsstoff Methylmethacrylat		/lat	
	Reizwirkung auf die Haut		
Nr.	. Name des Produkts		
1	MERISO SEAL		
	Bewertung reizend		
Schwere Augenschädigung/-reizung			
Keine Daten vorhanden			
Sensibilisierung der Atemwege/Haut			
Nr.	r. Name des Produkts		
1	MERISO SEAL		

(Betriebsanweisung für den Umgang mit dem Produkt)



Handelsname: MERISO SEAL

BALKON-TERRASSEN-MEMBRAN

Überarbeitete Version: SDB 2.0 BB/ DE, erstellt am 20.11.2022 Region: DE

Aufnahmeweg	Haut
Bewertung	sensibilisierend
Keimzell-Mutagenität	
Keine Daten vorhanden	
Reproduktionstoxizität	
Keine Daten vorhanden	
Karzinogenität	
Keine Daten vorhanden	
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition	
Keine Daten vorhanden	

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition	
Keine Daten vorhanden	
Aspirationsgefahr	
Keine Daten vorhanden	

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Einatmen von Produktdämpfen kann zu Kopfschmerzen, Schläfrigkeit und Schwindelgefühlen führen. Reizwirkung auf Haut und Schleimhäute. Reizt die Augen. Reizt die Atmungsorgane. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Fisc	Fischtoxizität (akut)		
Nr.	Name des Produkts		
1	MERISO SEAL		
LC50)	243 - 275 mg/l	
Expositionsdauer		96 Std.	
Spezies		Pimephales promelas	
Fisc	htoxizität (chronisch)		
Kein	Keine Daten vorhanden		
Dapl	hnientoxizität (akut)		
Nr.	Name des Produkts		
1	MERISO SEAL		
EC5	0	69 mg/l	
Expo	sitionsdauer	48 Std.	
Spezies		Daphnia magna	
Daphnientoxizität (chronisch)			
Kein	Keine Daten vorhanden		
Alge	Algentoxizität (akut)		
Nr.	Name des Produkts		

(Betriebsanweisung für den Umgang mit dem Produkt)



Handelsname: MERISO SEAL

BALKON-TERRASSEN-MEMBRAN

Überarbeitete Version: SDB 2.0 BB/ DE, erstellt am 20.11.2022 Region: DE

1 MERISO SEAL	
EC50	170 mg/l
Expositionsdauer	96 Std.
Spezies	Pseudokirchneriella subcapitata
Algentoxizität (chronisch)	
Keine Daten vorhanden	
Bakterientoxizität	
Keine Daten vorhanden	

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit		
Nr. Name des Produkts	Name des Produkts	
1 MERISO SEAL		
Bewertung	mässig/teilweise biologisch abbaubar	
Bezugsstoff	Methylmethacrylat	
Methode	OECD 301 C	
Wert	94 %	
Dauer	14 d	

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Angaben verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Keine Angaben verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Angaben verfügbar.

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine Angaben verfügbar.

12.7 Sonstige Angaben

Sonstige Angaben	
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.	

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen.

(Betriebsanweisung für den Umgang mit dem Produkt)



Handelsname: MERISO SEAL

BALKON-TERRASSEN-MEMBRAN

Überarbeitete Version: SDB 2.0 BB/ DE, erstellt am 20.11.2022 Region: DE

Verpackung

Verpackungen müssen restentleert werden, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann. Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen und regionalen Bestimmungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 Transport ADR/RID/ADN

Klasse 3 F1 Klassifizierungscode Verpackungsgruppe Ш Gefahrennr. (Kemler-Zahl) 33 **UN-Nummer**

UN1866

Bezeichnung des Gutes **HARZLÖSUNG**

Sondervorschrift 640 640C Tunnelbeschränkungscode D/E Gefahrzettel 3



Klasse 3 Verpackungsgruppe Ш

UN-Nummer UN1866

RESIN SOLUTION Proper shipping name

EmS F-E+S-E

Label 3

14.3 Transport ICAO-TI / IATA

Klasse 3 Verpackungsgruppe Ш

UN-Nummer UN1866 Proper shipping name Resin solution

Label

14.4 Sonstige Angaben

Keine Angaben verfügbar.

14.5 Umweltgefahren

Angaben zu Umweltgefahren, sofern relevant, siehe 14.1 - 14.3.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Keine Angaben verfügbar.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß **IBC-Code**

Nicht relevant



(Betriebsanweisung für den Umgang mit dem Produkt)



Handelsname: MERISO SEAL

BALKON-TERRASSEN-MEMBRAN

Überarbeitete Version: SDB 2.0 BB/ DE, erstellt am 20.11.2022 Region: DE

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EU Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe)

Nach den vorliegenden Daten und/oder gemäß den Angaben der Vorlieferanten enthält das Produkt keine(n) Stoff(e), der/die gemäß REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XIV als zulassungspflichtige Stoff(e) gilt/gelten.

REACH Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) für das Zulassungsverfahren

Nach den vorliegenden Daten und/oder gemäß den Angaben der Vorlieferanten enthält das Produkt keine(n) Stoff(e), der/die gemäß Artikel 57 in Verbindung mit Artikel 59 der REACH Verordnung (EG) 1907/2006 als für die Aufnahme in den Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe) in Frage kommende(r) Stoff(e) gilt/gelten.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XVII: Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse

Das Produkt unterliegt REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Nr. 3, 40 Anhang XVII.

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen

Das Produkt unterliegt Anhang I, Teil 1, Gefahrenkategorie: P5b

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse	
Klasse	1
Quelle	Einstufung gemäß VwVwS

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen und Akronyme

Acute Tox: akute Toxizität,

ADN: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung

gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen

(Betriebsanweisung für den Umgang mit dem Produkt)



Handelsname: MERISO SEAL

BALKON-TERRASSEN-MEMBRAN

Überarbeitete Version: SDB 2.0 BB/ DE, erstellt am 20.11.2022 Region: DE

ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung

gefährlicher Güter auf der Straße

Aquatic Acute: Gewässergefährdend (akute aquatische Toxizität)

CLP: CLP-Verordnung = Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und

Verpackung von Stoffen und Gemischen (Verordnung (EG) Nr.1272/2008) Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen

IMDG: Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit See REACH: REACH-Verordnung = Verordnung zur Registrierung, Bewertung,

Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (Verordnung (EG)

Nr.1907/2006)

RID: Ordnung über die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter

TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe in Deutschland

Datenquellen, die zur Erstellung des Datenblattes verwendet wurden:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in der jeweils gültigen Fassung.

EG-Richtlinien 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU

Nationale Arbeitsplatzgrenzwertlisten der jeweiligen Länder in der jeweils gültigen Fassung.

Transportvorschriften gemäß ADR, RID, IMDG, IATA in der jeweils gültigen Fassung.

Datenquellen, die zur Ermittlung von physikalischen, toxikologischen und ökotoxikologischen Daten benutzt wurden, sind direkt in den jeweiligen Abschnitten angegeben.

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 und 3 aufgeführten H- und EUH-Sätze (soweit nicht bereits in diesen Abschnitten aufgeführt).

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Anmerkungen zur Identifizierung, Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen ((EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI)

D Bestimmte Stoffe, die spontan polymerisieren oder sich zersetzen können, werden normalerweise in stabilisierter Form in Verkehr gebracht. Sie werden in dieser Form in Teil 3 aufgeführt. Allerdings werden solche Stoffe manchmal auch in nicht stabilisierter Form in Verkehr gebracht. In diesem Fall muss der Lieferant auf dem Kennzeichnungsetikett nach dem Namen des Stoffes die Bezeichnung "nicht stabilisiert" anfügen.

Datenblatt ausstellender Bereich

ISOMER Kunststoff-Technik GmbH Alte Potsdamer Str. 6b, D-14513 Teltow

Telefon: +49 (0) 3328 331 202 Fax: +49 (0) 3328 331 201 E-Mail: info@isomer.de

Haftungsausschluss

Das Datensicherheitsblatt ist entsprechend besten Wissens, aller unserer Erkenntnisse sowie der Summe unserer Erfahrungen gefertigt. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit dieses Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer

(Betriebsanweisung für den Umgang mit dem Produkt)



Handelsname: MERISO SEAL

BALKON-TERRASSEN-MEMBRAN

Überarbeitete Version: SDB 2.0 BB/ DE, erstellt am 20.11.2022 Region: DE

Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Urheberrechtlich geschütztes Dokument. Veränderungen oder Vervielfältigungen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der ISOMER Kunststofftechnik GmbH.